EFFILUBE
Plaça de la Pau S/n Building 3, 3Rd Floor,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

FICHA TÉCNICA

FFAFT030 REV 2506

EFFILUBE ANTIFREEZE OAT 30

Refrigerante OAT premezclado 30%;
protección −18 °C; libre de nitritos/aminas/fosfatos/silicatos.

Tecnología orgánica (OAT) de larga duración para circuitos de refrigeración de motores ligeros e industriales.
Inhibe la corrosión en aluminio, cobre y soldaduras.

APLICACIONES

- Como anticongelante-refrigerante en motores de combustión interna.
- Antes de añadir el anticongelante se recomienda una limpieza previa del circuito de refrigeración.

PRESTACIONES

- Excelente protección anticorrosiva para todos los metales y aleaciones del circuito.
- Buenas características antiespumantes.
- Elevado punto de ebullición.
- Excelente poder refrigerante.
- Excelente comportamiento frente a juntas y elastómeros.
- Larga duración. Facilita el libre mantenimiento del sistema de refrigeración.

NIVEL DE CALIDAD

- ASTM D-3306
- UNE 26.361.88
- SAE J1034
- BS 6580

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

CARACTERISTICA	TIPICO
Concentración	30%
pH 25ºC	805
Densidad 20ºC	1.045 g/ml
Punto de congelación	-18ºC
Punto de ebullición	104 ºC
Punto de ebullición (CC presión)	132 ºC

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.