

# FICHA TÉCNICA

FFGCS200 REV 2508

## EFFILUBE GENERAL 100

Aceite multifunción (ISO VG 100) para cojinetes/rodamientos; buena estabilidad a la oxidación.

R&O para engrase general, cojinetes lisos y rodantes, y mecanismos auxiliares. Protege frente a herrumbre y oxidación.

### APLICACIONES

Especialmente adecuado para operaciones de engrase general, donde se precisa un lubricante que proporcione excelente lubricación, así como protección frente a la oxidación y la corrosión.

### PROPIEDADES

- Buen índice de viscosidad.
- Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y antidesgaste.
- Gran poder de separación del agua.

### PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Características	Resultado
Grado SAE	Sae 30
Aceite base	Mineral
Visc 40 °C	100
Índice de viscosidad min	105
Punto de inflamacion	240 °C
Punto de congelación	-24 °C

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.