EFFILUBE
Plaça de la Pau S/n Building 3, 3Rd Floor,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

FICHA TÉCNICA

FFGLI202 REV 2508
FFGLE000 REV 2508

EFFILUBE LITIGREASE EP 2

Grasa de litio multipropósito con EP para rodamientos y bujes a cargas medias; gran estabilidad mecánica (NLGI 2).

DESCRIPCION

Multipropósito para la mayoría de aplicaciones industriales y automoción. Estructura mecánicamente estable que mantiene la consistencia en servicios continuos.

APLICACIONES

- Grasa para la industria y especialmente recomendada para toda clase de mecanismos y rodamientos que trabajen frente a cargas elevadas.
- Contiene aditivos EP y antidesgaste.
- Rodamientos y mecanismos sometidos a la acción de cargas
- Rozamientos que provoquen desgaste
- Apta para velocidades medias de trabajo

NIVEL DE CALIDAD

- Alto punto de gota, > 140ºC.
- Elevado poder anticorrosivo en ambiente salino.
- Excelente resistencia al agua fría y caliente.
- Gran untuosidad y adherencia.
- Alta estabilidad al trabajo mecánico.
- Elevado poder lubricante.
- Excelente resistencia a cargas elevadas (EP).

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

CARACTERISTICAS	NORMA	TIPICO
Consistencia	NLGI	2
Color	-	Marrón
Aceite Base	ASTM D-128	Mineral
Punto de Gota, (°C) Min	ASTM D-566	>155°C
Penetración típica	ASTM D-217	400-430
Temperatura de aplicación	-	-25°C a 110°C

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.