EFFILUBE
Plaça de la Pau S/n Building 3, 3Rd Floor,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

FICHA TÉCNICA

FFGSU202 REV 2508

EFFILUBE SULFONAX M2 G

Grasa compleja de sulfonato de calcio; altísima resistencia al agua, protección anticorrosiva y carga (NLGI 2).

DESCRIPCION

Tecnología sulfonato de calcio complejo con excepcional capacidad EP y resistencia al lavado por agua caliente. Adecuada para rodamientos pesados, húmedos y con presencia de salpicaduras.

NIVELES DE CALIDAD

- Alto punto de gota, > 270ºC.
- Elevado poder anticorrosivo en ambiente salino.
- Excelente resistencia al agua fría y caliente.
- Gran untuosidad y adherencia.
- Alta estabilidad al trabajo mecánico.
- Elevado poder lubricante.
- Excelente resistencia a cargas.

APLICACIONES

- Rodamientos tren de laminación.
- Protección de piezas en ambiente marino.
- Bocinas y mecanismos varios de buques y embarcaciones
- Mecanismos sometidos a grandes variaciones de temp. -15 a 160ºC.
- Rodamientos de compuertas y mecanismos sumergidos en agua dulce o salada.
- Cadenas y dispositivos de accionamiento en general en ambientes salinos corrosivos.
- Cables metálicos de acero y aluminio.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

CARACTERISTICAS	NORMA	TIPICO
Consistencia		2
Penetración 60W a 25ºC, (ºC)		265-295
Color	-	Marrón
Espesante		Sulfonato cálcico
Aceite Base	ASTM D-128	Mineral 220
Punto de Gota, (ºC)	ASTM D-566	>270ºC
Carga Soldadura	IP - 239	>270 kgf
Temperatura de aplicación	-	-20ºC a 160ºC

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.