



FICHA TÉCNICA

COLORPLAST AL USO

Masilla al uso

DESCRIPCIÓN

Masilla base agua al uso, para rellenar grietas y pequeños agujeros en todo tipo de superficies de albañilería. Para interiores.

USOS RECOMENDADOS

- Para tapar y rellenar pequeñas fisuras y agujeros.
- Nivelar y alisar superficies antes de pintar.
- Aplicar directamente sobre fondos de interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Superficies de madera, yeso o escayola con imperfecciones e irregularidades que se deseen eliminar.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Aplicable en capa fina.
- Si quedan imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo aproximado de 2 horas.
- Una vez lijado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y tacto suave.
- Se puede aplicar a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al rayado:	2B (dureza lápiz)
pH:	Neutro
Adherencia:	> 0,7 MPa
Tiempo de secado (25°C/50%humedad):	6 horas sobre soporte de escayola u hormigón. Espesor de 1 mm.
Tiempo de secado (25°C/50%humedad):	6 horas sobre soporte ya pintado. Espesor de 1 mm.
Rendimiento:	1,75 m ² /kg. Espesor 1 mm.
Envasado:	400 g, 1 kg y 5 kg

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

El soporte debe de estar sano, limpio y exento de humedad. Los fondos de naturaleza polvorienta deben consolidarse con un fijador, preferentemente acrílico, como nuestro FIJADOR, puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. También los fondos viejos formados por yesos muertos o partes mal adheridas deben de ser saneados. Queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento. Si estos presentan oquedades deben ser rascados y eliminados hasta llegar al soporte consistente, aplicando posteriormente una capa de fijador para eliminar el polvo.

Modo de empleo:

- 1) Para el tapado de agujeros se recomienda una espátula de tamaño medio que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos que sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea superior al tamaño del agujero.
- 2) La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y tapar todos los defectos de la superficie. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.
- 3) Cuando el material está seco, hay que proceder al lijado y a continuación se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.
- 4) Finalmente, después de secar esta segunda mano, se lija la superficie y si no se observa ninguna imperfección se procede al pintado.



FICHA TÉCNICA

COLORPLAST AL USO

Masilla al uso

OBSERVACIONES

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados.

Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobre pasado este tiempo pueden obtenerse propiedades desfavorables.

No mezclar con ningún material, pues no conservara sus características técnicas.

No aplicar sobre superficies no absorbentes. Se puede repintar con la mayoría de las pinturas plásticas tradicionales, ante la duda recomendamos hacer un test previo.

No conviene mojar los soportes antes de aplicar.

El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.

La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No se requieren medidas de seguridad especiales, salvo las habituales. No ingerir el producto. No provocar el vomito. Mantener los envases abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. Usar mascarilla en caso de uso prolongado. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón o limpiador de piel adecuado. Para más información ver ficha de seguridad del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISIÓN: 03/01/2022