

JAR

FIJADOR DE AZULETE

**Referencia: 4009-4010**

DESCRIPCION

El fijador de azulete es un barniz fijador y sellador al agua, transparente a base de resinas acrílicas emulsionadas de muy pequeño tamaño de partícula (nanoemulsiones), en el que se ha reforzado la penetración y adherencia sobre soportes minerales y disminuido la sensibilidad a los parámetros y/o acabados de alcalinidad elevada.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie: Estará limpia, seca y sin polvo, grasa, salitre u otros contaminantes. Sobre soportes de hormigón, la humedad será inferior al 4%, para lo que fraguará un mes mínimo. Tratamientos mecánicos previos mejorarán el resultado final del sistema.

Dilución: normalmente se aplica en la forma de suministro. Podría todavía rebajarse con agua (20-30 %) en superficies de poca porosidad.

Aplicación: Preferentemente a rodillo o a brocha para favorecer la penetración. También con pistola airless.

Condiciones: T > 5 °C, H.R. < 80 %

Secado 20° C. No pega, 30' aprox. Para repintar 8-24 horas (según soporte y humedad ambiental)

PROPIEDADES

Rendimiento teórico: 8 m²/lt, ±2, para 15 micras secas, aprox.

Brillo: Desde semimate hasta brillante según capa aplicada y absorción del soporte.

Adherencia: Excelente en hormigón, cemento, ladrillo poroso, piedra, yeso, escayola, pladur y otros soportes (madera en interiores, etc.)

Resistencias: Excelente al agua y a soportes o terminaciones de fuerte alcalinidad.

Gracias a su alta penetración y sellado, el rendimiento y la adherencia del sistema completo se verán reforzadas, reduciéndose así mismo la aparición de eflorescencias salinas o migraciones de tintes, resinas amarillentas del pladur, etc.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 1,02 kg/lt, ± 0,10

Viscosidad: 11 ° Copa Ford nº 4, ± 3

Color: Turbio lechoso en presentación, transparente claro al secar.

MEDIDAS

- **Fijador de 1 litro con pulverizador** (Ref. 4010)

Cajas de 12 unidades: 26 x 34 x 31

- **Fijador de azulete de 5 litros en garrafa** (Ref. 4009)

Cajas de 4 unidades: 27 x 45 x 29



ER-0496/2018

METÁLICAS PLÁSTICAS JAR, S.L.

POL. IND. COMARCA II, C/ A 48 - 31191 ESPARZA DE GALAR - ESPAÑA/SPAIN

T. +34 948 240639 - F. +34 948 246052

E-mail: jar@meplasar.com Web: www.meplasar.com