



Denominación: **MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS REDONDOS**

1. CARACTERÍSTICAS

- * Manguitos de Unión roscados para la conexión de varillas o elementos roscados.
- * Gama: Desde diámetro de rosca 5/32 W y M-6 hasta M-16 y en longitudes hasta de 50 mm.

2. MATERIAL

- * Acero SAE J403 1008
- * Recubrimiento: Zincado (MIN 5µm).
- * Resistencia equivalente a un tornillo calidad 6.8

3. DIMENSIONES

Código	Rosca Interior	Chaflán Entrada Rosca	Diámetro Exterior	Longitud
MRRZ5322	5/32 W	0,50 x 45°	7	20
MRRZ0420	M-04	0,50 x 45°	7	20
MRRZ0620	M-06	0,50 x 45°	10	20
MRRZ0630	M-06	0,50 x 45°	10	30
MRRZ0825	M-08	0,50 x 45°	11	25
MRRZ0830	M-08	0,50 x 45°	11	30
MRRZ1030	M-10	0,50 x 45°	13	30
MRRZ1235	M-12	0,50 x 45°	15	35
MRRZ1650	M-16	0,50 x 45°	22	50



Denominación: **MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS HEXAGONALES**

1. CARACTERÍSTICAS

- * Manguitos de Unión roscados para la conexión de varillas o elementos roscados.
- * Gama: Desde diámetro de rosca M-6 hasta M-20 y en longitudes hasta de 60 mm.

2. MATERIAL

- * Acero SAE J403 1008
- * Recubrimiento: Zincado (MIN 5µm).
- * Resistencia equivalente a un tornillo calidad 6.8

3. DIMENSIONES

Código	Rosca Interior	Chaflán Entrada Rosca	Hexágono Exterior	Longitud
MRHZ0620	M-06	0,50 x 45°	10	20
MRHZ0630	M-06	0,50 x 45°	10	30
MRHZ0825	M-08	0,50 x 45°	11	25
MRHZ0830	M-08	0,50 x 45°	11	30
MRHZ1030	M-10	0,50 x 45°	13	30
MRHZ1235	M-12	0,50 x 45°	17	35
MRHZ1650	M-16	0,50 x 45°	24	50
MRHZ2060	M-20	0,50 x 45°	30	60

NOTA: La información que se refleja en esta Ficha Técnica, es informativa, sin ningún valor contractual, los datos son orientativos. MAREFIX, S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el diseño de sus productos