

PIHER®

ISO 9001
ISO 14001

APRIETO DE MANGO MADERA MOD. MM







LLANTA · BAR

18x7mm

FUERZA MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE

400 Kg

COD	 cm	 cm	 cm	Kg	
02012	12	7	5,7	0,44	10
02015	15	7	5,7	0,47	
02020	20	7	5,7	0,52	
02025	25	7	5,7	0,57	
02030	30	7	5,7	0,62	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llanta de acero calibrada
- Cabezales de fundición.
- Husillo rosca trapecial
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Mango de madera de haya.
- Cabecilla con sistema de entallado envolvente que evita su pérdida.

MATERIALES Y ACABADOS

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

FUNDICIÓN

***Maleable gris:** Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562. Acabados, tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado

*Pintado Epoxy-Poliéster por sistema electrostático de color rojo RAL3004.

Trazabilidad basada en códigos alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje

*La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

LLANTA

*Llanta 18x7 mm

*Calidad del acero "C1018" (resistencia 80 kg/mm²), laminado en frío (calibrado) con cantos redondeados.

*Acabado zincado blanco azulado (exento cromo 6).

La trazabilidad del material se realiza mediante etiquetado de los paquetes almacenados, con sus datos de número de colada y fecha, hasta su entrada en producción.

FRENO

Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvil

TORNILLERIA

Tornillería de acero zincada en blanco exento Cr 6.

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Etiqueta individual con código EAN- 13

Agrupación en bandejas de cartón de 10 unidades, con plástico retráctil.

NORMATIVA APLICABLE

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001