

PTHER[®]

ISO 9001
ISO 14001

MAXIPRESS M



LLANTA · BAR

18x7mm

FUERZA MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE

400 Kg

COD	cm	cm	cm	Kg	
01612	12	7	5,7	0.54	10
01615	15	7	5,7	0.57	
01620	20	7	5,7	0.62	
01625	25	7	5,7	0.67	
01630	30	7	5,7	0,72	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Barra de acero cincado
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Cabezales de fundición.
- Émbolo de avance recto con rosca fina y protegida
- Mango ergonómico abatible e intercambiable
- Superficie de presión con hendidura en V para tubos y perfiles
- Recomendado para trabajos de soldadura, escayola, etc.

MATERIALES Y ACABADOS

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAÍSES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

FUNDICIÓN

Maleable gris: Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

Acabados: tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado

Pintado: Epoxy-Poliéster por sistema electrostático de color rojo RAL3004.

Trazabilidad basada en códigos alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje

La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

LLANTA

***Llanta** 18x7 mm

***Calidad del acero** "C1018" (resistencia 80 kg/mm²), laminado en frío (calibrado) con cantos redondeados

***Acabado** cincado blanco azulado (exento cromo 6).

FRENO

Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvil

TORNILLERÍA

Tornillería de acero cincado en blanco exento Cr 6.

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Etiqueta individual con código EAN- 13

Agrupación en bandejas de cartón de 10 unidades, con plástico retráctil.

NORMATIVA APLICABLE

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001