

AERO-TUB EXPRESS

DESCRIPCIÓN

Adhesivo /soldador en aerosol elaborado en base a una mezcla de resinas de PVC en disolución

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +35 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ Secado rápido
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Formato spray / aerosol

APLICACIONES


Adhesivo especial para el pegado y unión de tubos rígidos de PVC, tubería de presión, evacuación, saneamiento de poblaciones, sistemas de riego, ventilación, aguas pluviales, usadas, canalizaciones, desagües, alcantarillados, así como todo tipo de accesorios, planchas, láminas, barras, canalones, perfiles de PVC.

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar secas y exentas de grasa, aceite, polvo o cualquier suciedad.

Limpiar cuidadosamente las superficies a unir con disolvente limpiador BRIK-CEN S-417. Aplicar una capa delgada y uniforme a ambas superficies a unir. Ensamblar los tubos, esta operación se tiene que realizar de forma rápida. Esperar un mínimo de 8 horas antes de someter la unión a presión.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.



ADHESIVO PARA SISTEMAS DE CANALIZACIÓN DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS PARA FLUIDOS A PRESION HASTA PN16.
USO PREVISTO: EN INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE / ELIMINACIÓN / ALMACENAMIENTO DE AGUA NO DESTINADA PARA EL CONSUMO HUMANO.

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Aerosol	250ml	6 unds	24 meses

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa ,tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado. para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad.

Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos . Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos , Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com