



FICHA TÉCNICA

SIMIL COBRE ALTO EFECTO 1962 Aer. CUGRUP

CARACTERÍSTICAS

▶ Producto de esmalte acrílico especialmente indicado para la protección y mantenimiento de superficies de hierro, maquinaria e instalaciones industriales.

▶ Entre sus propiedades destacamos las siguientes:
Secado rápido, buen endurecimiento, facilidad de repintado, gran durabilidad al brillo y al color, buena resistencia a la intemperie y alto poder anticorrosivo.

APLICACIONES

▶ Muy adecuado para el pintado de la carpintería de aluminio en color cobre.

▶ Retoques de maquinaria de toda clase, así como de estructuras de hierro que requieran una manipulación inmediata.

▶ Su aplicación puede hacerse sobre cualquier tipo de superficies, incluso sobre algunos plásticos duros.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Acabar con la corrosión, eliminando el óxido.
- ▶ Eliminar grasa y suciedad.
- ▶ Pintar sobre la superficie determinada a una distancia de unos 30 cm. y con pasadas rápidas y finas.

▶ Al finalizar el pintado invierta el bote y pulverizar unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de éste.

PRECAUCIONES

▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

▶ No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

▶ Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición - No fumar.

PRESENTACIÓN

▶ Envase aerosol de 400 ml.