



## FICHA TÉCNICA

### DECAPANTE DE PINTURAS Y COLAS EN FRÍO 1357 Aer. DECAPANT-1

#### CARACTERÍSTICAS

▶ Sin DICLOROMETANO, con el fin de cumplir Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión de 31 de marzo de 2010 relativo a la comercialización de decapantes que contengan cloruro de metileno.

▶ Eliminador de pinturas de acción rápida y energética.

▶ Muy eficaz frente a muchos tipos de pinturas, como celulósica, al aceite, sintéticas, clorocaucho, epoxi, etc.

▶ No contiene compuestos clasificados: Posibles efectos cancerígenos

#### APLICACIONES

▶ Recomendado para quitar pintura al tener que repintar superficies metálicas o máquinas aprovechando piezas defectuosas de pintado.

▶ Limpia currones y suelos de máquinas encoladoras de tejidos y cintas.

▶ Quita el látex y colas en las máquinas de hacer moqueta o felpa.

▶ No usar sobre plástico o metacrilato.

#### MODO DE EMPLEO

▶ Agitar el aerosol y aplicar el producto a una distancia de unos 20 cm, directamente sobre la superficie a decapar.

▶ Esperar a la completa acción del producto y después proceder a limpiar.

#### PRECAUCIONES

▶ Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a una temperatura superior a los 50° C.

▶ No perforar ni quemar ni siquiera después del uso. No vaporizar sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente. Conservar reparado de cualquier fuente de combustión. No fumar.

▶ Conservar fuera del alcance de los niños.

#### PRESENTACIÓN

▶ Se suministra en caja de 12 aerosoles de 400ml.