

FICHA TÉCNICA

**GRASA ADHESIVA CON P.T.F.E.
1859 Aer. GREASE ADHESIVA + PTFE****CARACTERÍSTICAS**

▶ Lubricante adhesivo con PTFE, especialmente formulado para resistir al agua, calor y ambientes salinos. Indicado para cadenas, cables de acero y mecanismos en general donde exija una lubricación duradera, y con su principal característica de alta adherencia asegura una lubricación limpia (NO GOTEA).

▶ Es un lubricante fluido con PTFE, que se convierte en grasa adherente y duradera, que protege contra la corrosión y asegura la lubricación de larga resistencia.

▶ Tarda algunos segundos más que las demás grasas encontradas en el mercado en hacerse viscosa, con la finalidad de tener mayor poder de penetración en todas aquellas partes en que no se puede pulverizar el producto directamente.

▶ Queda muy viscosa, sin endurecer. No tiene olor y no mancha. No ataca gomas ni plásticos y resiste temperaturas desde -20°C a más de 200°C .

▶ Su contenido en PTFE (teflón) la hace una grasa de gran poder de lubricación, en condiciones extremas con baja adherencia de polvo y suciedad y sin salpicaduras al exterior.

APLICACIONES

▶ Cadenas en general (Maquinaria, motos, maquinas elevadora, etc.)

▶ Cables de acero (Industria Náutica: Barcos).

▶ Mecanismos; puertas automáticas y manuales, bisagras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Aspecto:	Líquido blanco
Densidad a 20°C :	$0,860-0,920\text{ g/cm}^3$
Consistencia NLGI (ASTM D-217)	>0000
Punto de Gota (ASTM D-566)	No medible
Temperatura de aplicación (película húmeda)	-5 a 130°C
Temperatura de aplicación (película seca)	250°C

MODO DE EMPLEO

▶ Agitar bien el envase antes de usarlo, pulverizar el producto a una distancia de unos 20 cm sobre la superficie a tratar.

PRECAUCIONES

▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C . No perforar ni quemar, incluso después de usado.

▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

▶ En aerosol de 400 ml y cajas de 12 unidades.