

**FICHA TÉCNICA****DESBLOCANTE – AFLOJATODO**  
*1123 Aer. RUST DESBLOCANT***CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Deja una película que protege y lubrica.
- ▶ No deja residuos corrosivos.
- ▶ Evita las roturas de piezas.
- ▶ Reduce costos en tiempo y mano de obra.
- ▶ Es muy rápido y enérgico.
- ▶ Conserva el filete de tuercas y tornillos.

**MODO DE EMPLEO**

- ▶ Pulverizar suficientemente sobre la superficie a desbloquear, esperando minutos antes de intentar desbloquear o desenrollar.
- ▶ Agitar antes de usarse.

**PRECAUCIONES**

- ▶ Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

**PRESENTACIÓN**

- ▶ Aerosol de 400 ml cajas de 12 unidades.

**APLICACIONES**

- ▶ Para la industria:
  - Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
  - Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
  - Libera ejes y anillos oxidados.
- ▶ Para automóviles:
  - Afloja tuercas, pernos y tornillos.
  - Limpia conmutadores, distribuidores y arrancadores.
  - Afloja terminales de batería agarrotados.
  - Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.
- ▶ Relojes
- ▶ Candados
- ▶ Medidores
- ▶ Herramientas
- ▶ Maquinaria agrícola
- ▶ Maquinaria de construcción
- ▶ Barcos
- ▶ Talleres de desguace
- ▶ Mantenimiento en general