



FICHA TÉCNICA

AFLOJATODO CON P.T.F.E 1655 Aer. RUST DESBLOCANT + P.T.F.E.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Su formulación penetra y protege contra la acción de la humedad, ofreciendo una protección duradera.
- ▶ Lubricante muy potente y de larga duración gracias a la acción del teflón.
- ▶ No contiene silicona.
- ▶ Contiene P.T.F.E.

APLICACIONES

- ▶ Lubricante penetrante, desgripante universal para uso profesional en automóviles, artículos marítimos, industria, armas, equipos de pesca entre otros.
- ▶ Para lubricar guías en Carpintería de Aluminio.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Pulverizar suficientemente sobre la superficie.
- ▶ Agitar antes de usarse.

CATRACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estado físico: Aerosol.
- Color: Característico.
- Olor: Característico.
- Densidad (H₂O = 1): 0,7
- Presión de vapor: 4,0 – 5,0 kg/cm² (20° C)
- Inflamabilidad: Extremadamente inflamable.

PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- ▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.