



FICHA TÉCNICA

DESMOLDEANTE PARA PLÁSTICOS. SIN SILICONA 1124 Aer. SEFLON

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Formulación especial a base de fluidos sintéticos.
- ▶ El desmoldeado con este producto, permite posteriormente serigrafiar, pintar, termografar, litografiar, tampografiar, cromar, etc.
- ▶ No contamina los materiales plásticos.
- ▶ Altamente enriquecido para permitir un buen desmoldeo.
- ▶ Permite varios desmoldeados, con una sola aplicación.
- ▶ No contiene solventes tóxicos.
- ▶ No ataca a los plásticos.
- ▶ No reseca los moldes, ni las máquinas en las cuales se emplea.

APLICACIONES

- ▶ Moldes de inyección y soplado.
- ▶ Hileras para extrusión.
- ▶ Soldadoras – cortadoras.
- ▶ Flexografía, etc.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Agitar el producto antes de su utilización.
- ▶ Aplicar sobre el molde a una distancia de 20 a 25 cms.

PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- ▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.