



FICHA TÉCNICA

ABRILLANTADOR - REGENERADOR CON SILICONA 1125 Aer. SIL CAR 1

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Abrillantador con silicona para el interior de los automóviles y el hogar.
- ▶ Protege las partes tratadas contra el agua y el polvo.
- ▶ Contiene un aditivo antiestático que evita la reaparición del polvo.

APLICACIONES

- ▶ Para automóviles:
Capotas de vinilo. Tablier y salpicadero. Asiento Skay y guanteras. Manguitos de caucho. Alfombras de caucho. Canales de ventanillas. Ruedas.
- ▶ Para el hogar:
Tresillos y sillas skay. Muebles. Rieles, cremalleras y guías. Bolsas, carteras y maletas.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Agitar antes de usarse.
- ▶ Pulverizar a unos 20cm de distancia, una fina y uniforme capa sobre la superficie requerida.
- ▶ Pasar una gamuza o paño para lograr una superficie brillante y protegida.

PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítase exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- ▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de fuentes de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- ▶ Envase aerosol de 400 ml. En cajas de 12 unidades.