



## FICHA TÉCNICA

### ACEITE DE CORTE 1646 Aer. TC-25

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aceite de corte refinado, claro y transparente.
- ▶ Contiene oleínas y aditivos especiales.
- ▶ Gran poder humectante, formando una película continua entre las herramientas y las piezas.
- ▶ Favorece el corte, aumentando la duración y rendimiento de las herramientas.
- ▶ Engrasa y conserva las máquinas.
- ▶ Altamente refrigerante.
- ▶ Acabados perfectos al facilitar un corte suave.
- ▶ Por sus características muy especiales, puede emplearse como único aceite de corte todo tipo de materiales.
- ▶ Permite la visibilidad durante la mecanización debido a su color claro y transparente.
- ▶ La formación de humos es mínima.
- ▶ Preparado para evitar el cizallamiento y envejecimiento.
- ▶ No mancha y protege la máquina.

#### APLICACIONES

- ▶ Mecanizado de aceros duros, inoxidables, aleaciones de cobre toda clase de metales.
- ▶ Ideal para tornos automáticos, fresas, talladoras de engranajes, brochadoras, etc.

#### MODO DE EMPLEO

- ▶ Agitar el spray y aplicar el producto sobre la maquinaria, pulverizando a unos 30 cm.

#### PRECAUCIONES

- ▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. No fumar.
- ▶ Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

#### PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml. En cajas de 12 unidades.