



FICHA TÉCNICA

ESMALTE ACRÍLICO NEGRO BRILLANTE 1400 Aer. PINTURA NEGRO BRILLANTE

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Esmalte acrílico de secado ultrarrápido y alto brillo.
- ▶ Elevada resistencia al exterior y excelente adherencia sobre muchas superficies.

APLICACIONES

- ▶ Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.
- ▶ También se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.
- ▶ Para superficies de hierro situadas a la intemperie es conveniente aplicar primero una imprimación.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.
- ▶ Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos). Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.
- ▶ Al finalizar el pintado, invierta el bote pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

CATRACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza: Resina acrílica termoplástica
- Color: Negro
- Pigmentos: Elevada solidez a la luz
- Disolventes: Acetatos y cetonas
- Propelente: Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
- Densidad: 0.98 ± 0.02 gr./cc
- % sólidos en peso: 28 ± 4 % (Valor teórico)
- VOC: 620 ± 10 gr./l (Según color)
- Brillo a 60°: > 80
- Rendimiento: 520/400ml; 2 m2 según el soporte
- Tiempo secado a 20°C: Superficial: 10 min.
Total: 15 min.
Repintado: A los 5 min.
- Temperatura de aplicación: De 10 a 35°C
- Resistencia del pintado al calor: Recomendado hasta 100°C
- Vida del producto: > 3 años

PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.