



FICHA TÉCNICA

PULIMENTO DE ACERO INOXIDABLE 2146 Aer. PULINOX

CARACTERÍSTICAS

▶ Producto ideal para cualquier situación en la que sea necesario rebrillar superficies sucias, oxidadas o ligeramente rayadas, sobre materiales particularmente delicados o barnizados, donde no es posible utilizar medios o productos más agresivos.

▶ Fórmula exenta de disolventes, sosa y abrasivos silíceos, lo hace idóneo en el sector de las cerrajerías de aluminio, para eliminar las pequeñas abrasiones o las imperfecciones causadas durante el trabajo de los perfiles, sin rayar, dañar o variar el aspecto de la superficie tratada.

▶ Se presenta como una espuma blanca, uniforme y compacta, permite su aplicación incluso sobre superficies verticales.

▶ Puede utilizarse incluso para abrillantar y desoxidar objetos metálicos, en acero o aleaciones de cobre.

▶ Óptimo para eliminar los puntos de oxidación de las superficies cromadas, abrillantándola.

▶ Deja sobre la superficie tratada una película protectora durante un breve periodo.

APLICACIONES

- ▶ Cerrajerías y marcos metálicos.
- ▶ Carrocerías.
- ▶ Abrillantadora de metales.
- ▶ Restauradores.

MODO DE EMPLEO

▶ Agitar bien el spray hasta oír las bolitas mezcladoras en movimiento en su interior.

▶ Aplicar una pequeña cantidad de espuma sobre un paño húmedo, después frotar, aplicando la presión oportuna para el tipo de resultado deseado.

▶ Para el tratamiento de perfiles de aluminio lacado en colores pastel se recomienda el uso de un paño de algodón, ejercitando una ligera presión.

PRECAUCIONES

▶ Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

▶ No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml en cajas de 12 unidades.