

FICHA TÉCNICA

MULTIUSO ATÓXICO
2757 Aer. RUST-AL

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Multiuso cerámico a base de aceites blancos altamente refinados y libre de ácidos.
- ▶ Es extremadamente penetrante, aflojando y liberando piezas oxidadas y bloqueadas.
- ▶ Impide la corrosión formando una película protectora contra la humedad.
- ▶ Alarga la vida de las maquinarias y piezas al reducir la fricción y el desgaste.
- ▶ No contiene silicona.
- ▶ Se puede utilizar con metales, la mayoría de los plásticos, superficies pintadas y madera. En caso de duda, realizar una prueba antes del uso.
- ▶ Formulado únicamente con sustancias aceptadas para uso en alimentación.
- ▶ Producto homologado por INS, categoría H1 para industria alimentaria con registro 1806071.

APLICACIONES

- ▶ Ideal para el sector de alimentación donde pueda existir un contacto ocasional con alimentos.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Pulverizar una película fina y uniforme sobre la superficie y dejar que penetre durante unos minutos.
- ▶ Limpiar el exceso de producto con un paño. Volver a aplicar si es necesario.
- ▶ No usar en equipos conectados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido incoloro
Peso específico:	0.82 g/cm ³
Intervalo de destilación de disolventes:	190- 250 °C
Punto de inflamación:	74 °C
Densidad de vapor (aire = 1)	6
Propiedades de la película seca:	
Viscosidad (20 °C):	83mPa·s
Punto de inflamación (Vaso abierto):	190 °C
Temperatura de operación:	-12 – 120 °C

REGISTRO



Incidental Contact

PRESENTACIÓN

- ▶ Aerosol de 400 ml. en cajas de 12 unidades.