



FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE CAMIONES Y LONAS 1871 K-15

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Desengrasante de alto poder espumante para las grasas más profundas y las suciedades más pertinaces.
- ▶ No deja residuos, quedando las superficies totalmente limpias.
- ▶ Debido a sus propiedades dispersantes, humectantes y secuestrantes elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas.

APLICACIONES

- ▶ Desengrase de maquinaria y suelos.
- ▶ Eliminación de grasas en campanas extractoras, hornos, filtros, etc.
- ▶ Eliminación de grasas en condensadoras máquinas de frío.
- ▶ Recomendado en industrias lácticas, alimenticias, conserveras, cárnicas, etc.
- ▶ Ideal para la limpieza en máquinas de alta presión, tanto en agua fría como caliente.

MODO DE EMPLEO

- ▶ De fácil aplicación por medio de pulverizado, frotación o fregado.
- ▶ Por su alta concentración, permite disoluciones hasta con 30 partes de agua.
- ▶ Disoluciones según necesidades (orientativas):
 - Limpieza en sistemas de presión-espuma: 1-10% de producto según nivel de suciedad.
 - Limpieza de maquinaria: 1 l. de producto y 15 l. de agua.
 - Limpieza de suelos muy grasientos: 1 l. de producto y 5 l. de agua.
 - Fregado rutinario: 1 l. de producto y 15 l. de agua.
- ▶ Después de aplicar el producto aclara con agua.

PRESENTACIÓN

- ▶ Garrafas de 5 litros.