



FICHA TÉCNICA

DECAPANT ECO

DECAPANTE DE PINTURAS Y COLAS EN FRÍO

CARACTERÍSTICAS

▶ Sin DICLOROMETANO, con el fin de cumplir Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión de 31 de marzo de 2010 relativo a la comercialización de decapantes que contengan cloruro de metileno.

▶ Decapante tipo semi-gel.

▶ De acción rápida y enérgica para la eliminación de toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, vinílicas, de clorocaucho, epoxi, acrílicas, de emulsión, etc.

▶ Eficaz tanto para pinturas antiguas como recientes.

▶ Su viscosidad facilita la aplicación evitando goteos y derrames.

▶ No contiene disolventes clorados.

APLICACIONES

▶ Recomendado para eliminar pintura al tener que repintar superficies metálicas o máquinas aprovechando piezas defectuosas de pintado.

▶ Limpia currones y suelos de máquinas encoladoras de tejidos y cintas.

▶ Quita el látex y colas de las máquinas de hacer moqueta o felpa.

▶ No usar sobre plástico o metacrilato.

MODO DE EMPLEO

▶ Agitar bien el contenido del envase antes de su empleo.

▶ Aplicar con una brocha una capa abundante y uniforme de producto. Dejarlo actuar sobre la pintura a decapar el tiempo necesario para reblandecerla (10-30 minutos).

▶ Eliminar la pintura con una espátula o cepillo metálico y se desprenderá fácilmente.

▶ Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación del decapante.

OBSERVACIONES

▶ Una vez decapada la superficie, es imprescindible limpiar debidamente con agua, aguarrás o bien alcohol, para obtener unos resultados óptimos en el secado y anclaje de la nueva pintura.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad 20 °C:	Semi-gel
Densidad a 20°C:	0,88 ± 0,03 gr/ml
Rendimiento:	4-5 m ² /litro

PRESENTACIÓN

▶ Se suministra en envases de 5, 10 y 20 litros.