



FICHA TÉCNICA

FIX AZUL

FIJADOR DE LÍNEAS TRAZADAS CON AZULETE

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Es una emulsión formulada con a un alto contenido de copolímeros acrílicos, de aspecto lechoso, que cuando se seca, forma una película de alto poder adherente y transparente.
- ▶ Esta especial propiedad hace que, cuando se aplica sobre líneas o marcaciones realizadas mediante la bota de azulete, las marcas resultantes quedan dotadas de una alta protección y fijadas al sustrato por un largo periodo de tiempo, en general, suficiente o mayor al estrictamente necesario para el que fueron realizadas.

APLICACIONES

- ▶ Producto especializado en la fijación y protección de marcas.
- ▶ Está especialmente indicado en el fijado y protección de marcas de alineación de tabiquería interior y otras marcaciones de elementos realizadas en la construcción mediante líneas de azulete.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Es fácil y cómodo de emplear, es tan simple como proceder a la pulverización sobre las marcas previamente realizadas.
- ▶ Dejar que seque y forme la película fijadora y protectora.

RECOMENDACIONES

- ▶ Antes de proceder al marcado de las líneas, se recomienda eliminar de los soportes sobre los que se va a marcar, la suciedad, polvo o partículas sueltas o mal adheridas que pudieran existir.
- ▶ Se recomienda, para un mas rápido secado y fijación de las marcas, aplicar siempre sobre soportes a temperaturas no inferiores a +5°C.
- ▶ Agitar bien el producto antes de su pulverización.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------|----------------|
| Aspecto: | Líquido opaco |
| Color: | Blanco |
| Olor: | Característico |
| Densidad: | 1,04 g/ml. |

PRESENTACIÓN

- ▶ Garrafas de plástico de 5litros y pulverizador de 1 litro.