



FICHA TÉCNICA

TC-25-R

ACEITE DE ROSCAR A MÁQUINA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aceite especial para el roscado automático.
- ▶ Es un aceite de roscar fino para emplear puro, de aspecto claro y transparente, muy refinado.
- ▶ Aumenta la duración de fileras y machos, dejando unos roscados perfectos.

APLICACIONES

- ▶ Para el roscado sobre cualquier tipo de metal.
- ▶ La utilización es perfecta en cualquier tipo de máquina de roscar o torno.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Aceite para emplear puro por lo que no se debe mezclar con ningún producto.

OBSERVACIONES

- ▶ Gracias a su calidad y a la naturaleza de sus aditivos, el TC-25-R no puede provocar perturbación alguna en el caso de ser mezclado con otros aceites de la misma utilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Ámbar transparente
Densidad a 20 °C ASTM D 1298	0,907 kg/dm ³
Viscosidad a 40 °C ASTM D 445	38 cSt
Punto de Inflamación ASTM D 92	200 °C
Corrosión al cobre (3 h, 100°C) ASTM D 130	2c
Carga de soldadura (Ensayo 4 Bolas) ASTM D 2783	> 315 kg

PRESENTACIÓN

- ▶ El producto se suministra en garrafas de 5, 10 y 25 litros.