



HELLMET FLOW

- Pantalla de soldadura profesional.
 - Tecnología **TRUE COLOR**,
 - 4 sensores,
 - Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
- Gran campo de visión (100x100mm).
- **Regulable** DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo.
- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**.
 - Pila reemplazable
- Con unidad de **FILTRO** de gran caudal (hasta 220ml/min)



True Color



4 sensors



Ergonomic



Large View



Light Weight



Low TIG Ready

Principales características:

La pantalla electrónica de soldadura HELLMET FLOW es el máximo exponente de protección ocular para el soldador más exigente. Todo, sin mermar la productividad ya que incorporan soluciones tecnológicas de vanguardia.

- Filtro ADF protector con tecnología TrueColor, que permite ver colores reales durante el proceso de soldadura, aumentando la claridad y dando una sensación de visión 3D real.
- Calidad de filtro máxima 1/1/1/1
- 4 sensores, evitando zonas oscuras y que el filtro se abra durante el proceso.
- Arnés ergonómico con 4 puntos de apoyo.
- Gran campo de visión 100x100°

Características de la unidad de filtro:°

Factor de protección nominal: TH3P (Europa).

Caudal: Nivel 1 min. 170 nL / min Nivel 2220 nl / min.

Ventilador: Rodamiento de bolas de alta calidad,

Motor sin escobillas de larga duración.

Fusible: Fusible electrónico

Tipo de batería: Li-Ion recargable

Capacidad batería: 14,8V 2,2Ah1:10 h

Ciclos de carga: > 500

Tiempo trabajo: Funcionamiento nivel 1: 10h.

Funcionamiento nivel 2: 9 h

Tiempo de carga: Aprox. 2,5 h

Nivel de ruido máx: 60 db (A)

Señala alarma óptica y acústica para: Indicación de
batería baja, filtro obstruido y flujo de aire insuficiente.

Filtro maestro: Tipo P3 TH3P R SL para sistema TH3P

Conducto de aire: 900x31 mm

Peso: 1097 gr. (Incluye filtro y batería).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Energía	Solar y Batería CR2450 reemplazable
Tono oscuro	9/13
Tono claro	4
Campo de visión	100x100mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/1
Tiempo de retardo	0.1 - 1.0s
Tiempo de reacción	1/30000s
Sensores	4
Regulación de la sensibilidad	Si (externo)
Polycarbonato exterior	114x134mm
Función amolado	DIN 4 (interno)
Estructurales	
Peso	600g
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS OPCIONALES



**POLICARBONATO
117,8x136,5 EXTERIOR
HELLMET XL (5Un)**

Ref. 10086



**POLICARBONATO
108.7x105.2 INTERIOR (5Un)**

Ref. 10087



**FILTRO PRINCIPAL TH3P
HELLMET FLOW**

Ref. 30277



PREFILTRO HELLMET FLOW

Ref. 30278



CARGADOR HELLMET FLOW

Ref. 30279



BATERIA HELLMET FLOW

Ref. 30280




ARNES HELLMET FLOW

Ref. 30284



SUDADERA HELLMET FLOW

Ref. 30285



**PROTECTOR ANTI CHISPAS
HELLMET FLOW**

Ref. 30287